

## SKINTOP® DIX-AUTOMATION

SKINTOP® DIX-AUTOMATION, AS-I veri yolu kabloları kullanıldığında optimum kapatma sağlayan, gerilme önleyicili NBR contalar



UV-dayanım



Isı dayanımı



Dayanıklılık



Montaj süresi



Automation/Fältinstallation

### Faydalar

AS-I bus kabloları kullanıldığında en uygun conta  
Gerilme önleyici

### Uygulama alanı

Bu contalar SKINTOP® kablo rakorlarında bizim standart contalarımızın yerine kullanılabilir.

Kontrol kabinleri

Kontrol panelleri

Ofis uygulamaları

### Not

IP 68, delik en uygun şekilde doldurulduğunda, yani standart AS-I kabloları kullanıldığında elde edilebilir

### Ürün yapısı

AS-I Bus kabloları için hassas kesim

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® DIX-AUTOMATION

### Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005)

Malzeme:

NBR

Koruma sınıfı:

IP 54

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +100 °C

### Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**SKINTOP® DIX-AUTOMATION**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ürün kodu        | Ürün tanımı / ölçüsü |
| SKINTOP® DIX ASI |                      |
| 53611000         | DIX ASI 11           |