

SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU, tek kanca profilli ve elektromanyetik uyumluluk örgülü metal bir kablo kanalıdır



Mekanik dayanım



Sağlam



Parazit sinyalleri



Isı dayanımı

Faydalar

En uygun EMC koruması
Yüksek gerilme dayanımı
Ezilmeye karşı yüksek direnç
Esnek
Yüksek mekanik dayanım

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği
Otomotiv endüstrisi
Konveyör teknolojisi
Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
Elektromanyetik etkileşimlerin oluşabileceği alanlarda kullanılır

Ürün özellikleri

EN 50289-1-6,uyarınca 30 MHz den 80 dB e kadar ekranlama faktörüne ulaşılabilir

Norm referansları / Onaylar

VDE

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EMC AS-CU

Ürün yapısı

Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Kalaylı bakır örgü

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar:	IEC EN 61386-23
Malzeme:	İç Kanal : Galvanizli çelik Örgü : Kalay kaplı bakır
Sıcaklık aralığı:	-50°C ila +250°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® EMC AS-CU

Ürün kodu	Nominal boyut	İÇ x DÇ mm	Bükülme yarıçapı (mm)	SILVYN® MSK-M için uygun	SILVYN® US-M için uygun	SILVYN® US için uygun	PU (m)
SILVYN® EMC AS-CU							
64400500	10	-	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
64400501	14	-	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
64400502	17	-	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
64400504	21	-	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
64400505	27	-	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
64400506	36	-	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
64400507	45	-	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
64400508	56	-	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25

Son durum (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16