

SILVYN® SHRINK BRAID PET

SILVYN® SHRINK BRAID PA6 - ısıyla daralan örgülü kovan

Bilgi

Büzülebilir aşınma koruması



Geniş sıkma aralığı



Düşük ağırlık



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Kritik alanlar için ek aşınma koruması

Kablo koruyucu ucunda yıpranma olmadan istenilen uzunluklarda kesim

Basit ve hızlı kablo demetleme

Toza karşı koruma

Uygulama alanı

Kolay kablo koruması

Ek izolasyon amaçlı

Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması

Düşük kemirgen koruması

Ürün özellikleri

Aşınma dayanıklı

Esnek

Büzülebilir

Büzülme oranı: 2:1

Çekmenin ardından maksimum uzunluk kaybı % 15'in altında

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Ürün yapısı

Polyester - PET, büzülebilir Polioelfin fiberlerle

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum

Talep üzerine:

Rulolar halinde kaplarda
diğer ebatlar mevcut

Not:

Dielektrik dayanıklılığı yoktur
UL94 HB e göre kendiliğinden sönmeye

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Polyester - PET, büzülebilir Polioelfin fiberlerle

Sıcaklık aralığı:

-40 °C to +150 °C Uygulama: min. +180 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® SHRINK BRAID PET

Ürün kodu	Nominal boyut	Büzülme aralığı mm	Renk	PU (m)
SILVYN® SHRINK BRAID PET				
61721270	12/06	12 - 6	siyah	5
61721271	25/12	25 - 12	siyah	5
61721272	30/15	30 - 15	siyah	5
61721273	50/25	50 - 25	siyah	4
61721274	70/35	70 - 35	siyah	4

Son durum (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16