UNITRONIC® BUS CC

Sabit döşeme için CC bağlantısı veriyolu kablosu - UL sertifikalı

Etkin ve entegre bir fabrika ve proses otomasyonu için CC bağlantısı. UV ışınlarına dayanıklı, alev geciktirici. -40°C ila +70°C sıcaklıklar için

Bilgi
Lapp Kabel, Japonya'daki kullanıcı organizasyonu CC-Link Partner Association'ın (CLPA) düzenli bir üyesidir.

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

Mekanik ve tesisat mühendisliği

Alev geciktirici

Faydalar
CC-Link® sistemi Mitsubishi Electric Automation, Japonya tarafından geliştirilmiştir.
Bu CC-Link® Bus kablosu Japonya'da CC-Link® Uygunluk Testinden başarıyla geçti.

Uygulama alanı
CC-Link® (Kontrol ve haberleşme Linki) = saha Bus ağı, verimli, entegre fabrika ve proses otomasyonu sağlamak için hem kontrol hem de bilgi verisi.
CC-Link® ağının sabit tesisatı

Ürün özellikleri
Mesafe ile ilgili olarak iletim hızı
156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m

Son durum (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CC

2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m
CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
UL 1581 uyarınca SUN RES

Norm referansları / Onaylar

CM UL/CSA onayı, 75°C veya PLTC Güneşe karşı dayanıklı

Ürün yapısı

Bare stranded copper wires
Damar yalıtımı: PE
Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile
Dış kaplama: PVC, kırmızı (RAL 3000)

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi:	300 V
İletken direnci:	20 °C'de 11 ohm/1.000 ft. (305 m)
Minimum bükülme yarıçapı:	Sabit tesisat: 5 x dış çap Hareketli: 8 x dış çap
Test gerilimi:	2000 V
Karakteristik empedans:	1 MHz'de 110 ohm
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +70 °C

Uyarı

Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
CC-Link®, CC-Link Partner Association, Japonya'nın (CLPA) tescilli ticari markasıdır
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS CC

Ürün kodu	Ürün tanımı	Damar sayısı X AWG kesit	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
UNITRONIC® BUS CC					
2170360	UNITRONIC® BUS CC	3 x 1 x AWG20	7,7	38,8	76,6

Son durum (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16