

ETHERLINE® GUARD

Kablo durumunu denetimi için cihaz

Devre dışı kalma riski olan bir veri kablosunun kullanım ömrünü ve performansını denetleyen sabit denetim cihazı

Bilgi

Kompakt tasarım



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği

Faydalar

Planlanabilen duraklama süreleri sayesinde tesis kullanılabilirliğinin artırılması - bakım maliyetleri düşürülmesi.

Otomatik parametrelendirme ile kolay işleme alma (birkaç saniyede "Teach-In").

Yeni veri kablosu veya kablo tasarımında değişiklikler gerekmez; mevcut ağ yapısına dönüştürmek her zaman mümkündür.

MQTT arayüz sayesinde güvenilir IIoT iletişimi (durum/veri değerlendirmesi, ayarlar, WiFi konfigürasyonu, güncellenme vb. için).

Uygulama alanı

Devre dışı kalma tehlikesi olan bir veri kablosunun ömrünün denetimi için (örn. dinamik uygulamalarda fonksiyon açısından kritik veri kablosu).

IEEE 802.3 uyarınca aktarım standardı 100BASE-TX (100 Mbit/s'ye kadar) uyarınca veri hatları için uygundur.

EtherCAT, EtherNET/IP ve 2 çiftli PROFINET uygulamaları için de uygundur.

Kumanda dolabında kullanım için (koruma sınıfı IP 20).

Otomasyon teknolojisinde Ethernet bazlı ağlarda kullanılmak üzere.

Ürün yapısı

Benzersiz kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu sağlar.

İki varyasyon olarak mevcuttur: kablo bağlantılı varyasyonu "PM03T" ve kablosuz WiFi varyasyonu "PM02TWA" mevcuttur.

Teknik Veri

Son durum (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® GUARD

Gerilim beslemesi:	DC 24 V (18-30 V DC)
Koruma sınıfı:	IP20
Sıcaklık aralığı:	-40°C ila +65°C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

ETHERLINE® GUARD

Ürün kodu	Ürün tanımı
21700150	ETHERLINE GUARD PM03T