LiYCY

Ekranlı, PVC tek damarlı tel

LiYCY, VDE 0812'ye uygun tek damarlı PVC kablo, şalt panolarında ve elektromanyetik uyumluluğun önemli olduğu ortamlarda kullanım için



Parazit sinyalleri

Faydalar
Diğer bileşenlere elektromanyetik parazitleri önleme

Uygulama alanı
Ölçüm cihazları, anahtar dolapları, elektrikli bileşenler, vericiler ve alıcıların kablolaması
EMC bakımından hassas ortamlarda

Ürün özellikleri
IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Tabloda yer alan dış çaplar maksimum değerleri içerir

Norm referansları / Onaylar
VDE 0812'ye göre

Ürün yapısı
Kalaylı bakır tellerin bükümleri
Damar izolasyonu: PVC bazlı
Kalaylı bakır örgü
Dış kılıf: PVC bazlı, transparan

Teknik Veri
Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Tek damarlı kablo

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LiYCY

Sınıflandırma ETIM 6:	ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000993 ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Damar kablosu
Pik çalışma gerilimi:	350 V (güç iletimi için değil)
Test gerilimi:	800 V
Sıcaklık aralığı:	Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C Sabit uygulama: -30 °C to +80 °C

Uyarı
Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Ambalaj boyutu: Makara
Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LiYCY

Ürün kodu	İletken kesiti (mm²)	Dış çap [mm]	Bakır Ağırlığı (kg/km)	Ağırlık (kg/km)
4530101	0.14	2,8	7	13
4530102	0.25	3,3	9	18
4530103	0.5	3,6	15	20
4530104	0.75	3,9	18	31
4530105	1	4,7	25	35,9
4530106	1.5	5,1	30	39
4530107	2.5	6	35	55,3

Son durum (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Ürün Yönetimi http://lappkablo.lappgroup.com
Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.
PN 0456 / 02_03.16